OSTP

AAF / Alloy Adjustment Factor

AAF for welded tubes and pipes - November

			Currency / Kgs			Old Ref			
EN	ASTM	OSTP	EUR	GBP	USD	GRADE	CR	NI	MO
1.4301	304	4301	2,522	2,147	2,846	17-9	18,0	8-9	
1.4307	304L	4307	2,522	2,147	2,846	18-8L	18,0	8-9	
1.4306	304L	4306	2,705	2,302	3,053	18-10L	18,0	10,0	
1.4541	321	4541	2,729	2,323	3,080	18-10Ti	17,0	9,0	
1.4401	316	4401	4,652	3,961	5,251	17-11-2	16,5	10,0	2,0
1.4404	316L	4404	4,652	3,961	5,251	17-11-2L	16,5	10,0	2,0
1.4571	316Ti	4571	4,702	4,003	5,308	17-11-2Ti	16,5	10,5	2,0
1.4436	316	4436	5,078	4,324	5,733	17-11-2.5	16,5	10,5	2,5
1.4432	316L	4432	5,222	4,446	5,895	17-12-2.5L	16,5	10,5	2,5
1.4435	316L	4435	5,213	4,438	5,885	17-13-2.5L	17,0	12,5	2,5
1.4438	317L	4438	6,043	5,145	6,822	18-13-3L	18,0	13,0	3,0
1.4818	S30415	153MA	2,548	2,169	2,876	153MA™	18,5	9,5	
1.4845	310S	4845	4,357	3,710	4,920	25-20	25,0	20,0	
1.4833	309S	4833	3,235	2,754	3,651	23-13	22,0	12,5	
1.4835	S30815	253MA	2,849	2,425	3,217	253MA®	21,0	11,0	
1.4539	904L	904L	8,306	7,073	9,377	904L	20,0	25,0	4,0
1.4547	S31254	254 SMO	8,819	7,508	9,956	254SMO®	20,0	18,0	6,0
1.4652	S32654	654 SMO	10,202	8,686	11,516	654 SMO®	24,0	22,0	7,3
1.4362	S32304	2304	2,627	2,237	2,966	2304	23,0	4,5	
1.4462	S31803	2205	4,608	3,923	5,201	2205	22,0	5,5	3,0
1.4410	S32750	2507	5,523	4,702	6,235	2507	25,0	7,0	4,0
1.4162	S32101	LDX2101	2,059	1,753	2,324	LDX2101®	21,0	1,5	
1.4828	-	4828	3,141	2,674	3,545	20-12Si	20,0	12,0	
1.4662	S82441	LDX2404	3,326	2,831	3,754	LDX2404™			
1.4003	S40977	4003	1,156	0,983	1,304	Ferritic			
1.4016	430	4016	1,290	1,098	1,456	Ferritic			
1.4509	441	4509	1,620	1,380	1,830	Ferritic			
1.4512	409	4512	1,094	0,930	1,234	Ferritic			
1.4521	444	4521	3,082	2,624	3,479	Ferritic			